

## FRESA AD ELICA A RETTIFICARE

### DESCRIZIONE

Fresa ad elica a rettifica

### INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa ad elica in diamante per rettificare, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, laminati, rivestiti, impiallacciati, MDF.

Utilizzabile su macchine bordatrici. Ottima finitura, bassa rumorosità



COD. ARTICOLO	D	S	d	Z
DIA19.A.10.RH --- DIA19.A.10.LH	80	40	30	3+3
DIA19.A.11.RH --- DIA19.A.11.LH	80	48	30	3+3
DIA19.A.12.RH --- DIA19.A.12.LH	80	55	30	3+3
DIA19.A.13.RH --- DIA19.A.13.LH	80	65	30	3+3
DIA19.A.14.RH --- DIA19.A.14.LH	100	40	30	3+3
DIA19.A.15.RH --- DIA19.A.15.LH	100	48	30	3+3
DIA19.A.16.RH --- DIA19.A.16.LH	100	55	30	3+3
DIA19.A.17.RH --- DIA19.A.17.LH	100	65	30	3+3
DIA19.A.18.RH --- DIA19.A.18.LH	125	40	30	3+3
DIA19.A.19.RH --- DIA19.A.19.LH	125	48	30	3+3
DIA19.A.20.RH --- DIA19.A.20.LH	125	55	30	3+3
DIA19.A.21.RH --- DIA19.A.21.LH	125	65	30	3+3